

Wh
kmAvg.
183

EV matkalatausjohto TYPE 2

3-vaihe
11kW
Matkalatausjohto



AJONEUVOLIITIN TYPE 2



SYÖTTÖKAAPELI CEE



Ratio Electric EV matkalatausjohtot antavat joustavuutta sähköajoneuvon lataukseen tienpäällä ja kotona.

3-vaiheinen 16A/11kW TYPE2 matkalatausjohto mahdollistaa täysimittaisen sähköauton latauksen turvallisesti ja helposti. Sisäänrakennettu vikavirtasuojaus 30mA AC / 6mA DC suojaa sähköajoneuvon latausta valvotusti kaikissa olosuhteissa. Matkalatausjohto on varustettu CEE (voimavirta) pistotulpalla joka on helppo liittää voimavirta pistokkeeseen ja aloittaa lataus. Lataustehon säätömahdollisuus etupaneelin "Press" painikkeen avulla 6A, 10A, 16A latausteholla

Tuotetiedot

| | |
|------------------------|----------------------|
| Latausstandardi | IEC 61851-1, Mode 3 |
| Jännite | 3-vaihe 400V / 50 Hz |
| Max. Virta | 16A |
| Säädettävä latausvirta | 6A, 10A ja 16A |
| Max. Teho | 11 kW |
| Latauskaapelin pituus | 5m |
| Latauspistoolin tyyppi | Type 2 |
| Käyttölämpötila | -30C° to +50C° |
| Kosteusprosentti | Max. 95% |
| Suojausluokka | IP54 |
| Vikavirtasuojaus | 30mA AC / 6mA DC |
| Status ilmaisimet | 3 lediä |
| Koko K*L*S | 320x100x85mm |
| Paino | 3.9 kg |
| Hyväksyntä | CE |